



BS-572

Εξωτερικό LED ανιχνευτή



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

BS-572

Τάση τροφοδοσίας	τροφοδοτείται από το "R" του ανιχνευτή
Κατανάλωση σε ενεργοποίηση	10 mA
Ενδεικτικό	LED υψηλής φωτεινότητας
Κλάση προστασίας	IP 20
Κατασκευάζεται σύμφωνα με	EN 61000-6-3, EN 5013-4
Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας	0 μέχρι 60 °C
Υγρασία	έως 95% σχετική υγρασία
Διαστάσεις	68 x 68 x 35mm
Βάρος	50gr.
Εγγύηση	2 χρόνια

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πρόκειται για ένα ενδεικτικό LED το οποίο συνεργάζεται με κάθε ανιχνευτή. Τοποθετείται μακριά από αυτόν και ανάβει σε περίπτωση ενεργοποίησης του.

Χρησιμοποιείται σε κτίρια που χωρίζονται σε πολλούς μικρότερους χώρους (δωμάτια ξενοδοχείων, νοσοκομείων) για να διευκολύνεται η εποπτεία τους. Έτσι σε περίπτωση συναγερμού από κάποια ζώνη μπορούμε να καταλάβουμε από ποιο δωμάτιο προέρχεται η σήμανση χωρίς να ανοίξουμε όλα τα δωμάτια της ζώνης.

Αν σε κάποιο χώρο - δωμάτιο υπάρχουν περισσότεροι από ένας ανιχνευτές τότε μπορεί να συνδεθεί το ίδιο εξωτερικό LED ανιχνευτή με όλους τους ανιχνευτές του χώρου - δωματίου. Στην περίπτωση αυτή το LED θα ανάβει σε περίπτωση που θα ενεργοποιηθεί κάποιος από τους ανιχνευτές.

Πλεονέκτημα της χρήσης εξωτερικού LED ανιχνευτή είναι η μείωση του αριθμού των ζωνών που απαιτούνται για την κάλυψη ενός κτιρίου.

Τοποθετείται έξω από δωμάτια και ακριβώς πάνω από τη πόρτα, δηλαδή σε ευδιάκριτα σημεία ώστε να διακρίνεται από μακρινή απόσταση.

Τρόπος σύνδεσης

Η συνδεσμολογία του LED με τους ανιχνευτές είναι πολύ απλή. Αφού τελειώσουμε με την συνδεσμολογία των ανιχνευτών στον πίνακα αρκεί να συνδέσουμε την επαφή **R** του LED με την επαφή **R** του ανιχνευτή και το **+** του LED με το **+** της ζώνης του πίνακα,

Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η σύνδεση δύο BS-572 με δύο ανιχνευτές.

